

**Lehmputze
Farbspachtel
Anstriche
Trockenbau
Fachwerksanierung
Innendämmung
Lehmsteine**

Produktkatalog

claytec.de



Bauen mit Lehm

Ästhetik und Perfektion



Die ClayTec Produkte nach Anwendungsbereichen



Designputz, Farbspachtel, Anstriche

Seite 5-8



Lehmputze

Seite 9-14



Trockenbau

Seite 15-20



Fachwerksanierung

Seite 21-24



Innendämmung mit Lehm

Seite 25-28



Mauerwerk und Stampflehm

Seite 29-32

Ergänzungsprodukte und Hinweise

Seite 33-34

Werkzeug: Japankellen

Seite 35-36

Mengentabellen

Seite 37

Service-Teams

Seite 38

Produktion und Standorte

Seite 39

Informationen und Anwendungsvideos
rund um die Produktvielfalt der ClayTec
Lehmbaumstoffe finden Sie unter:
youtube.com/c/CLAYTEC-LEHMBAUSTOFFE

Designputz, Farbspachtel, Anstriche



Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm- Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Bauplatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag. Frostfrei lagern und transportieren.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.425	Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m² je nach UG (*A)
13.420	Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25m² je nach UG (*A)



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

- Feinkorn
- Unter Lehm-Feinputzen

Grundierung DIE WEISSE

Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von ClayFix Lehm- Anstrich und YOSIMA Lehm-Farbspachtel Anstrichstoffen. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen. Frostfrei lagern und transportieren.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.415	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 100m² je nach UG (*A)
13.410	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 50m² je nach UG (*A)
13.412	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 1l-Eimer	flüssig, ca. 12m² je nach UG (*2)



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

- Glatt
- Unter Lehm-Anstrichen und
Lehm-Farbspachtel

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Farbsystem YOSIMA Lehm-Designputz, YOSIMA Lehm-Farbspachtel und ClayFix Lehm-Anstrich



Rot



Gelb



Grün



Braun



Schwarz



Weiß

Classic-Farbtöne

Grundfarbtöne/mit Weiß

Farbraum: Indisch-Rot

Farbraum: Umbra-Natur

Farbraum: Sahara-Beige

Farbraum: Gold-Ocker


Farbraum: Schilf-Gelb

Farbraum: Jade-Grün

Farbraum: Siena-Braun

YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in einem, wir setzen keine künstlichen Farbstoffe zu. YOSIMA wird in 146 Erdfarbtönen angeboten, zusätzlich lassen sich mit 6 Strukturzusätzen unterschiedliche Effekte erzielen. YOSIMA Oberflächen sind edel, farbtief und brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung erfreut man sich an jedem Tag!



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

40. ...**	YOSIMA Lehm-Designputz	500 kg-Big-Bag, 300 l Putzmörtel, 150 m² Fläche bei D=0,2 cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (*20) Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20) Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)
		20 kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 12 l Putzmörtel, 6 m² Fläche bei D=0,2 cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (*20) Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20) Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)
		2,0 kg-Beutel, 1,2 l Putzmörtel, 0,6 m² Fläche bei D=0,2 cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge

- Brillante Oberfläche
- 146 natürliche Farbtöne
- 7 Oberflächen-Strukturvarianten
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Kein Vergilben oder Ausbleichen

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – **146 Farbtönenvarianten, 7 Oberflächenstrukturen, siehe: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz/

YOSIMA Lehm-Designputz Strukturzuschläge für die Einzelzugabe

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

32.111.ST	Strukturzuschlag Stroh	126 gr-Beutel, Strohfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.151.JA	Strukturzuschlag Japan	124 gr-Beutel, Sisalfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.171.HE	Strukturzuschlag Herbs	62 gr-Beutel, Kräuterfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.121.RS	Strukturzuschlag Red Stone	1.672 gr-Beutel, Granitkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.141.PE	Strukturzuschlag Pearl	314 gr-Beutel, Perlmuttkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.131.FL	Strukturzuschlag Flash	314 gr-Beutel, Glitterkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

YOSIMA Lehm-Farbspachtel

Farbiger Lehmglattpachtel auf Lehm-Oberputz fein und anderen ausreichend glatten Untergründen. YOSIMA Lehm-Farbspachtel ist glatte Wandveredlung für modernes und klassisches Ambiente. Er ist schleifbar, sehr glatt und sogar bedingt wasserabweisend. Es sind ruhig-homogene und lebhaft-wolkige Oberflächen möglich. Mit Wachs behandelt werden die Farbtöne noch tiefer und intensiver. YOSIMA Lehm-Farbspachtel wird in 146 Erdfarbtönen angeboten.



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

50. ...**	YOSIMA Lehm-Farbspachtel	5 kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 6 l Spachtel, ca. 6,5 m² Fläche bei zweifachem Auftrag (*22)
		1,0 kg-Beutel, 1,2 l Spachtel ca. 1,3 m² Fläche bei zweifachem Auftrag

- Glatt, edel, elegant
- Matt oder glänzend möglich
- 146 YOSIMA Farbtöne

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – **146 Farbtönenvarianten, siehe Farbtönenübersicht YOSIMA Lehm-Farbspachtel Spachtel: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-farbspachtel/

ClayFix Lehm-Anstrich

Lehm-Anstrichstoffe ohne und mit Körnung für Oberflächen im Innenbereich. ClayFix ist Lehm-Finish leicht gemacht. Der Anstrich ist baubiologisch hochwertig, frei von Löse- und atmungsaktiv. Die Trockenmasse wird mit Wasser angerührt. Der Auftrag erfolgt auf allen streichfähigen Flächen im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste, Quast oder per Spritzgerät. ClayFix wird analog zu YOSIMA in 146 Erdfarbtönen angeboten, zzgl. 2 Strukturzusätze.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
19. ...**	ClayFix Lehm-Anstrich, 10 kg	32 Eimer/EUR-Pal. Reichweite ca. 60 m ² bei 1-lagigem Anstrich auf Grundierung DIE WEISSE, 2-lagiger Anstrich möglich je nach Untergrund (*22)
	ClayFix Lehm-Anstrich, 1,5 kg	1,5 kg-Beutel für einen Anstrich auf ca. 9 m ² , zweifachen Anstrich auf ca. 7,5 m ² , je nach Untergrund

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – **146 Farbtönenvarianten, 3 Oberflächenstrukturen, siehe Farbtönenübersicht ClayFix: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/clayfix-lehm-anstrich/

- Preisgünstig, einfach, schnell
- Glatt, Fein- oder Grobkorn
- Der baubiologische Anstrich
- 146 Farbtöne analog YOSIMA
- 3 Oberflächen-Strukturvarianten

ClayFix Lehm-Anstrich Strukturzuschläge für die Einzelzugabe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
32.200.FK	Strukturzuschlag Feinkorn	3,16 kg-Beutel, Marmorsand 0 – 0,5 mm für einen 10 kg-Eimer (*12)
32.210.GK	Strukturzuschlag Grobkorn	3,16 kg-Beutel, Marmorsand 0,5 – 1,0 mm für einen 10 kg-Eimer (*12)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmfarbe und Lehmstreichputz verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne und mit Körnung. Lehmfarbe 13.005 und Lehmstreichputz 13.105 sind verarbeitungsfertig und werden in der Regel gerollt. Die Anstriche frei von Lösungs- und Konservierungsmitteln, diffusionsoffen und strapazierfähig. Grundierungen werden meist nicht benötigt. Lehmfarbe kann auch wirtschaftlich mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden. Frostfrei lagern und transportieren.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs- layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.005	ClayTec Lehmfarbe Reinweiß 10l, verarbeitungsfertig	40 Eimer/EUR-Pal, 15 kg/Eimer, ohne Körnung – Reichw.: ca. 33 m ² auf glatten schwach saugf., ca. 18 m ² auf rauen stark saugfähigen Flächen (*22)
13.105	ClayTec Lehmstreichputz Reinweiß, 10l, verarbeitungsfertig	40 Eimer/EUR-Pal, 15 kg/Eimer, mit Körnung – Reichw.: ca. 28 m ² auf glatten schwach saugf., ca. 15 m ² auf rauen stark saugfähigen Flächen (*22)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Pastöser Anstrichstoff
- Diffusionsoffen
- Strapazierfähig
- Anstrich mit der Rolle
- Ideal für die Airless-Verarbeitung (Lehmfarbe)

Lehmputze



Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen. **Frostfrei lagern und transportieren.**



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.435	Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m² je nach UG (*A)
13.430	Grundierung DIE ROTE, grob, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 15m² je nach UG (*A)

- Grobkorn
- Unter Lehm-Grobputzen

Lehm-Unterputz mit Stroh

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. Trockenmörtel sämtlicher Sorten ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.001	Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 600l Putzmörtel, 40m² Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.201	Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 300l Putzmörtel, 20m² Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.002	Lehm-Unterputz mit Stroh, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 625l Putzmörtel, 42m² Fläche bei D=1,5cm (*2l)
10.110	Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 16,7l Putzmörtel, 1,1m² Fläche bei D=15cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Der Lehmgrundputz-Klassiker
- Multifunktional
- Bestens zu verarbeiten

Lehm-Dämmputz leicht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Warum dicklagige Auffütterungen unter Innendämmplatten verschenken? Im Vergleich zu anderen Lehmputzmörteln verbessert Lehm-Dämmputz die Dämmwirkung der Außenwand deutlich. Er ist außerdem Problemlöser, z. B. bei Fensterlaibungen oder als flächige Minimaldämmung, wenn keine andere Dämmung möglich ist. Er ist als Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.036	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT 0,9t	0,9t-Big-Bag, Bims 1-5mm, Sand 0-2mm, Stroh 10mm, Zellulose, 720l Putzmörtel, 48m² Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.236	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT KLEIN	0,45t-Big-Bag, Bims 1-5mm, Sand 0-2mm, Stroh 10mm, Zellulose, 360l Putzmörtel, 24m² Fläche bei D=1,5cm (*B)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Leicht und wärmedämmend
- Als flächige Minimaldämmung
- Unter Innendämmplatten

Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauher oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur wird er mit dem ClayFix Lehmmanstrichstoff-System gestrichen.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.030	Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 500l Putzmörtel, 50m² Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.230	Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 250l Putzmörtel, 25m² Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.032	Lehmputz Mineral 20, TROCKEN	1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 540l Putzmörtel, 54m² Fl. bei D=1,0cm (*21)
10.130	Lehmputz Mineral 20, Sackware	25kg Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2,8mm, 13,5l Putzmörtel, 1,35m² Fl. bei D=1,0cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Grund- und Deckputz
- Ohne organische Anteile
- Schnell trocknend

Lehmputz SanReMo

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders geeignet für die wechselnden Untergründe bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung. Lehmputz SanReMo ist Mörtel für mitteldicke Aufträge. Er kann mit 3 mm sehr dünn und mit 10 mm recht dick verarbeitet werden. Der Mörtel toleriert auch unterschiedlich oder nur gering saugende Putzgründe. Dazu tragen der poröse wasserspeichernde Bimsanteil und die feine Miscanthusfaser bei. Auf der Oberfläche ist die Faser nicht sichtbar. Als Grundputz ist Lehmputz SanReMo für alle feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Er kann auch einfach mit dem ClayFix Lehm-Anstrichstoffsystem gestrichen werden.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.810	Lehmputz SanReMo, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand/Bims 0-1,5mm, 544l Putzmörtel, 91m² Fläche bei D=0,6cm (*21)
10.810	Lehmputz SanReMo, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand/Bims 0-1,5mm, 17l Putzmörtel, 2,8m² Fläche bei D=0,6cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Einlagig auf allen Untergründen
- Grund- und Deckputz, D 6 mm
- Auch dünn- und dicklagig möglich
- Ideal für Sanierung, Renovierung, Modernisierung

Lehm-Oberputz grob mit Stroh

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Auf Lehm-Unterputz, ausreichend ebenen Mauerwerk und anderen Massivbaustoffen. Die Auftragsdicke liegt zwischen 6 und 10 mm. Lehm-Oberputz mit Stroh ist der Mörtel für jede Oberflächentextur, von rustikal bis geglättet. Das kurzgeschnittene Stroh ist nicht nur dekorativ auf der Oberfläche, es macht den Putz geschmeidig und auch für Ungeübte gut verarbeitbar. Gestrichen wird der Putz mit dem ClayFix Lehm-Anstrichstoff-System. Erdfeuchter Mörtel ist besonders ressourcensparend, Trockenmörtel ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Lehm-Oberputz grob mit Stroh, inkl. ClayFix Lehm-Anstrich WE0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.010	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 600l Putzmörtel, 60m² Fläche bei D=1,0cm (*B)
05.210	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 300l Putzmörtel, 30 m² Fläche bei D=1,0cm (*B)
05.012	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 625l Putzmörtel, 63m² Fläche bei D=1,0cm (*2l)
10.112	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm, 16,7l Putzmörtel, 1,7m² Fläche bei D=1,0cm (*C)

- Der Lehmdeckputz-Klassiker
- Rustikale Stroh-Oberfläche

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Farbputz grob mit Stroh

Einlagiger farbiger Oberputz im Innenbereich. Das Material wird in der Regel in 6 mm Dicke aufgetragen. Es ist damit auch für Untergründe geeignet, die für den Auftrag eines Lehm-Dünnlagenfinishes zu uneben wären. Der Auftrag erlaubt auch die Ausbildung grob-strukturierter Oberflächen. Lehm-Farbputz grob wird weder weiter beschichtet noch gestrichen. Dies spart nicht nur Kosten: Die Lehmoberfläche ist im Raum pur und eins-zu-eins erlebbar.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
10.210	Lehm-Farbputz grob HELL, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)
10.220	Lehm-Farbputz grob GRAU, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)
10.230	Lehm-Farbputz grob ROT, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)
10.240	Lehm-Farbputz grob GRÜN, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)
10.250	Lehm-Farbputz grob GELB, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)
10.260	Lehm-Farbputz grob BEIGE, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7m² Fläche bei D= 0,6cm (*C)

- Lehmputz einlagig ohne Anstrich
- Für kreative Farbputz-Oberflächen
- In 6 ausgewählten Farbtönen erhältlich

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. ** je nach Farbton etwas abweichend

Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. DIE GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Baupatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

- Feinkorn
- Unter Lehm-Feinputzen

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.425	Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50 m ² je nach UG (*A)
13.420	Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25 m ² je nach UG (*A)

Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3mm. Das Material wird auch als Grundlage für YOSIMA eingesetzt, in der Regel wird es einfach mit dem ClayFix-Lehm-Anstrichstoffsyst. gestrichen.



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

05.113	Lehm-Oberputz FEIN 06, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand 0-0,6 mm, 544l Putzmörtel, 182 m ² Fläche bei D=0,3cm (*2l)
10.113	Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm, 17l Putzmörtel, 5,7 m ² Fläche bei D=0,3cm (*C)

- Der neue Lehmfeinputz
- Feinste Körnung und Fasern
- Einfach und schnell

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmfüll- und Flächenspachtel

Lehmfüll- und Flächenspachtel auf ausreichend ebenen Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc. für den nachfolgenden Anstrich, auch für YOSIMA Lehm-Designputz und Farbspachtel. Mit dem Spachtel lassen sich Fehlstellen und Löcher schließen, ebenso ist er für ganzflächige Überzüge geeignet.



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.530	Lehmfüll- u. Flächenspachtel natur-braun	10kg/Eimer, 7,5l Spachtel, ca. 7,5 m ² Fläche bei 1 mm Dicke, 33 Eimer/EUR-Pal (*22)
13.531	Lehmfüll- u. Flächenspachtel natur-hell	10kg/Eimer, 7,5l Spachtel, ca. 7,5 m ² Fläche bei 1 mm Dicke, 33 Eimer/EUR-Pal (*22)

- Zum Füllen und flächigen Abziehen
- Für den ökologischen Trockenbau
- Natur-braun oder Natur-hell
- Gute Füllkraft, lange offen

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Schilfrohrgewebe 70ST

Putzträger auf Mischuntergründen und Holz. Das Gewebe aus Schilfrohr und Draht mit 70 Stängeln/lfm wurde in den 1980er Jahren von ClayTec wiederentdeckt und weiterentwickelt. Die Halmabstände passen perfekt zur Körnung grober Lehmputzmörtel. Es dient der Putzhaftung auf Holzbalken und gibt instabilen Wänden und dicken Auffütterungslagen Festigkeit.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
34.001	Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=1,8m	70 Stängel pro m, L=10m, 18m² (*N)
34.002	Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=2 m	70 Stängel pro m, L=5m, 10m² (*N)

- Naturbaustoff als Putzträger
- Technisch ideal für Lehmputze
- Vielseitig einsetzbar

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Bewehrungsgewebe

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Das ClayTec Jutegewebe ist ein Leinwandgewebe aus Jutegarn, appretiert mit Polysaccharid (Stärke). Jutegewebe ist der Klassiker unter den ökologischen Putzbewehrungsgeweben. Das ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.002	Jutegewebe, Rolle B=1 m	4,5mm-Masche, L=50m, 50m² (*20)
35.010	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	Ca. 60g/m², 5,5mm-Masche, L=100m, 100m² (*20)
35.013	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 35m	Ca. 60g/m², 5,5mm-Masche, L=35m, 35m² (*20)

- Jute: Traditionell und ökologisch
- Glas: Zugfestes Standardprodukt

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Fugenfüller

Füllmaterial für Fugen zwischen Lehm- und Holzbauteilen wie Türbekleidungen, Sockelleisten und für Dübellöcher. Auch geeignet für Risse und Fehlstellen historischer Fachwerkbalken. Lehm-Fugenfüller ist die ökologische Alternative zu Kunststoff-Füllmassen. Das trockene Material wird mit Wasser angemischt, in die auffüllbare ClayTec Wechselkartusche gegeben und mit der Kartuschenpresse verarbeitet. Restmengen können unbegrenzt lange aufbewahrt werden. Der Farbton natur-braun ist für naturfarbene Lehm- Innenputzflächen geeignet. Der Farbton natur-hell ist für weiße und helle Lehm- und Kalk-Innenputzflächen geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.520	Lehm-Fugenfüller, natur-BRAUN	1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,5l Fugenmasse
13.521	Lehm-Fugenfüller, natur-HELL	1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,5l Fugenmasse
182/595	ClayTec-Wechselkartusche leer	mit Düse und Kolben / 310 ml

- Baubiologischer Fugenfüller
- Für alle Lehmputz-Anschlüsse
- Schnell und bewährt
- Lange haltbar


Trockenbau



ClayTec Lehmbauplatte D22 solar

Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar wird zu 100 Prozent CO₂-neutral hergestellt. Die Trocknung erfolgt ausschließlich mit Sonnenenergie; die solare Wärme wird dabei direkt in den Trocknungsprozess eingeleitet. Die Produktion folgt somit dem Wechsel der Jahreszeiten.

Die Trockenbauplatte aus Lehm und Miscanthusfasern ist sehr maßhaltig, stabil und angenehm handlich. Sie wird zur Beplankung von Holz- und Metallständerkonstruktionen bei Innenwänden, Vorsatzschalen sowie Decken- und Dachflächen verwendet. Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar ist Trockenbauplatte und Lehmputz in einem. Sie bietet Hitzeschutz im Sommer und wirkt ausgleichend auf das Raumklima. Sie bildet die Grundlage für viele ClayTec Lehm-Oberflächenbeschichtungen, die für jeden Kundenwunsch eine Lösung bieten. **Für die Armierungslage sämtlicher Trockenbauplatten ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.**



- 100 % CO₂ neutral hergestellt
- solargetrocknet
- Naturbaustoffe im Verbund
- Mittelschergewicht
- Stabil durch Miscanthusfasern

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

09100 ClayTec Lehmbauplatte D22 solar,
D=22 mm, solar

Lieferform, Produktmerkmale

50 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m,
0,78 m²/Platte (*D)


*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



Das Pilotprojekt zur Entwicklung des ersten rein solaren Trocknungsverfahrens zur Herstellung von Lehmbauplatten wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter der Projektnummer Az 35520/01 gefördert.

Lehmbauplatte schwer

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen für das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist mit der Handkreissäge zu schneiden. Die Lehmplatte D22 erlaubt für Wände ein weites Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 625mm.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------


09.014	Lehmbauplatte schwer D22, D=22 mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m 0,78 m²/Platte (*G)
09.015	Lehmbauplatte schwer D22, D=16 mm	60 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m 0,78 m²/Platte (*G)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Lehmmasse pur
- Schwergewicht
- Brandverhalten A2, A2 - s1 d0

ClayTec HFA N+F D20

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA N+F sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und- Feder sorgen für beste Verarbeitbarkeit, sogar Stöße im Feld sind möglich. Dabei ist sie sehr preisgünstig, so wird ökologischer Trockenbau erschwinglich für alle!



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------


09.221	ClayTec HFA N+F, D=20 mm	112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60 x 1,35 m, Deckmaß 0,78 m²/Platte, Nut und Feder (*H)
--------	--------------------------	---

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Leichtgewicht
- Stöße im Feld möglich
- Kleinformat ideal für den Selbstbauer

ClayTec HFA maxi

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA maxi Platten sind leicht und atmungsaktiv. Das Großformat von 1,25 × 1,875 m sorgt für effizientes Arbeiten, es ist auf das 62,5 cm Trockenbauraster abgestimmt. Mit der preisgünstigen Großbauplatte wird ökologischer Trockenbau für Jedermann erschwinglich!



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.226	ClayTec HFA maxi, D=25 mm	45 Platten/EW-Pal, Platte 1,25×1,875 m 2,34 m ² /Platte, Kante: Stumpf (*)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Leichtgewicht
- Großformat für Profis

ClayTec Lehm-Trockenputzplatte

Trockenputzplatte aus Lehm und Schilf zum flächigen Bekleiden von Holz- und Holzwerkstoffen sowie Altputzen und Massivbaustoffen. Die ClayTec-Lehmtrockenputzplatte dient der Verbesserung des Raumklimas im Trockenbau ohne Nässe-Eintrag beim Einbau. Sie entstand aus handwerklicher Erfahrung und ist seit 20 Jahren am Markt. Ihr handliches Format macht sie gut verarbeitbar. Zum Kleben und Bewehren ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.010	Lehm-Trockenputzplatte, D=16 mm	120 Platten/EW-Pal, Platte 0,625×0,625 m, 0,39 m ² /Platte (*)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Baubiologischer Trockenputz
- Bestes Raumklima
- Schnell und ohne Einbaunässe

ClayTec HFA dünn

Dünne Holzfaser- Ausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geklammert oder geschraubt werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armiermörtel und das nachfolgende Lehm-Finish.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.009	ClayTec HFA dünn, D= 8 mm	276 Platten/EW-Pal, Platte 1,20 x 0,60 m 0,72 m ² /Platte, Kante: Stumpf (*)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Ökologische Holzfaser- Ausbauplatte (HFA)
- Lehmputz-Trägerlage im Holzbau
- Dünn und preisgünstig

Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausbauplatte- und Innendämmplatten. Lehmklebe- und Armiermörtel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsyst-tem gestrichen werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.555	Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm ² , HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm ² , 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 17 l Mörtel, 5,7 m ² Fläche (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Klebkräftig und druckfest
- Geschmeidig
- Nach Auftrag lange bearbeitbar

Glasgewebe 112

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armierungsmörtel und alle Lehmputze. ClayTec-Glasgewebe 112 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten. Geeignet für alle ClayTec Trockenbauplatten.



35.011/ 35.014

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.011	Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	Ca. 112g/m ² , ca. 5,0 x 5,5 mm-Masche, L= 100 m ²
35.014	Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 35m	Ca. 112g/m ² , ca. 5,0 x 5,5 mm-Masche, L= 35 m ²

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Glas: Zugfestes Standardprodukt

ClayTec Trockenbauband

Dämmstreifen aus Wollfilz. Das Trockenbauband wird an den Flanken von Trockenbau-Konstruktionen eingesetzt, die an andere Wände, Böden und die Decke grenzen. Es ist mit 50 mm und 75 mm Breite für übliche Holzständerquerschnitte und Metallprofilhöhen geeignet. Es verhindert die Schallübertragung zwischen den Räumen und gleicht eventuelle Oberflächen-Unebenheiten der Massivbauteile aus.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.071	ClayTec Trockenbauband B=50 mm, L= 25 m	Anschlussdichtung aus Wollfilz, Dichte 0,35 kg/m ²
35.072	ClayTec Trockenbauband B=75 mm, L= 25 m	Anschlussdichtung aus Wollfilz, Dichte 0,35 kg/m ²

- Anschlussdichtung zwischen Trocken- und Massivbau
- Verhindert Schallübertragung.
- Gleicht Unebenheiten zwischen Wänden, Decken und Böden aus.
- Verhindert Kältebrücken.

Transporthilfe Lehmbauplatte und Lehmbauplattenschrauben

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.120	ClayTec Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×50 mm, U-Scheibe fest (**8)
35.115	LEMIX Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×60 mm, U-Scheibe fest (**8)
182/400	Transporthilfe Lehmbauplatte, Trag-Gestell für Baustelle und Lager	ca. 80x 63 cm, Aluminium

*Auch als 35.125 Groß-Karton mit 1.000 Stk erhältlich.

**Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.





Lärche-Dreieckleisten und Eiche-Dreieckleisten

Lärche- und Eicheholzleisten für die Verbindung zwischen Mauerwerk und Fachwerkbalken. Der Querschnitt ist auch für alte unregelmäßige Balken ausreichend biegsam und anpassungsfähig. Die Höhe entspricht genau der Dicke der Gefach-abschließenden Lehm Mörtelfuge.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
00.050	Lärche-Dreieckleisten	12 Leisten-Bund, H=10 mm, L=2m, 1 Bd. je Pal Lehmst. (*K)
00.051	Eiche-Dreieckleisten	12 Leisten-Bund, H=12 mm, L=2m, 1m, 1 Bd. je Pal. Lehmst. (*K)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



- Optimale Querschnittsmaße
- Wetterbeständig
- Biegsam, gut zu nageln

Lehmstein leicht (formgeschlagen)


Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse Ia (= zugelassen für Fachwerkausmauerung). Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein 1200 NF lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Außenverputz Kalk-Grundputz Haar grob.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
07.010	Lehmstein leicht NF 1200	DIN 18945, AK Ia, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1200 kg/m³, Stein 24,0x11,5x7,1 cm, Q1 (*L)
07.011	Lehmstein leicht S* (ca. NF) 1200	DIN 18945, AK Ia, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1200 kg/m³, Stein 25,2 x 11,9 x 7,0, Q2 (*L)
07.004	Lehmstein leicht 2DF 900	DIN 18945, 350 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 900 kg/m³, Stein 24,0x11,5xD ca. 11,3 cm (*M)
07.015	Lehmstein leicht 3DF 900	DIN 18945, 240 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 900 kg/m³, Stein 24,0x17,5xD ca. 11,3 cm (*M)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

S*: Der Lehmstein 07.011, Qualitätsstufe 2 kann durch das Herstellungsverfahren bedingt bezüglich der Ebenheit und Parallelität der Begrenzungsflächen ungewohnt hohe Abweichungen aufweisen. Reklamationen sind daraus nicht abzuleiten.



- Der Fachwerkstein-Klassiker
- Bestes Trocknungspotential
- Hohe Feuchte-resistenz

Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.022	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, 7001 Mauermörtel (*B)
05.222	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, 3501 Mauermörtel (*B)
10.122	Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 20,51 Mauermörtel (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Mörtel für leichte Lehmsteine
- Bauphysikalisch angepasst
- Für werkgerechtes Mauern

Eichenstaken und Lehmwickelstaken

Gesägte Eichenlatten für Spaliere in Gefachen oder Deckenfeldern und als Unterkonstruktion für Flechtwerk. Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der Denkmalpflege angewendet, oft sind sie auch praktischer als Mauerwerk, z.B. bei sehr unregelmäßigen Gefachen und geringen Balkenstärken. Das Eichenholz ist fest und beständig.

Wickelstaken sind mit Strohlehm fertig gewickelt und vorgetrocknet. Sie sind in verschiedenen Längen verfügbar.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
30.001	Eichenstaken, SCHARFKANTIG	D=26mm, B=60mm, L=4m und kürzer (*K)
30.002	Eichenstaken, Kanten ABGESCHRÄGT	D=26mm, B=60mm, L=4m und kürzer (*K)
30.003/ ..	Lehmwickelstaken vorgetrocknet	Dicke Wickelmantel ca. 12-14 cm, 50 Stk/EUR-Pal.

- Historisch authentisch
- Stabil und beständig
- Als fertige Wickelstaken

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Weidenruten

Gespaltene Weidenruten für Flechtwerk in Fachwerkausfachungen. Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der Denkmalpflege angewendet. Sie sind dabei nicht nur oft praktischer als Mauerwerk, sondern machen auch Spaß. Die uralte Arbeit ist kreativ und befriedigend, das Balkengerüst wird zum Haus. Der halbkreisförmige Querschnitt macht die Ruten biegsam und elastisch.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
31.001	Weidenruten	40 Ruten-Bund, D bis 2,5 cm, L ca. 2,7 m, 3-4 m² Fachwerkfläche (Balken übermessen) (*3)

- Historisch authentisch
- Biegsam und handwerksgerecht

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Strohlehm

Strohlehm-Rohmasse für Reparaturen und Erneuerungen von Ausfachungen sowie zur Fachwerk-Deckenfüllung. „Lehmschlag“ ist die Lehmbaustoff-Urform im Fachwerkbau. Das Stroh-Lehmgemisch wurde mit Tierkraft aufbereitet und vom „Kleiber“ – dem Lehmhandwerker – eingebaut. Die erdfeuchte Masse wird am besten mit dem Rührquirl aufbereitet und mit der Kelle plastisch-zäh auf das Flechtwerk oder Spalier gestrichen.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
04.004	Strohlehm, ERDFEUCHT 1,0 t	1,0 t-Big-Bag, 700 l plastischer Strohlehm (*B)

- Historisch authentisch
- Plastisch und fest

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Edelstahlputzträgergewebe

Putzträger für stark bewitterte Fachwerkausfachungen. Edelstahlputzträgergewebe ist rostfrei und speziell gekröpft. Die Vertiefungen ermöglichen den nötigen Abstand zum Putzgrund. Es wird mit Fassadenschrauben befestigt. Bei überdurchschnittlich stark bewittertem und exponiertem Fachwerk bietet es zusätzliche Sicherheit für die Kalkputzhaftung.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.100	Spezial-Putzträgergewebe Edelstahl, Rolle B=1m	16 mm-Masche, L=5 m, 5 m ² , gekröpft (*N)
35.110	Fassadenschrauben Edelstahl, Karton 100 Stk	D=5,5 mm, L=65 mm, 15-20 Stk/m ²

- Sicherheit auf schwierigen Flächen
- Rostfrei aus Edelstahl
- Speziell gekröpft

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Kalkputze und -anstrich (außen)

Gräfix Putze sind zementfreie Luftkalkmörtel für die Denkmalpflege. Sie sind ideal für ClayTec Lehm-Untergründe geeignet. **Kalk-Grundputz Haar grob** ist grobkörnig und enthält Dachshaare. Er wird direkt auf die Lehm-Ausfachung aufgebracht. **Kalk-Dünnschichtputz fein** ist Deckputz auf Kalk (außen) oder auf Lehm (innen). **Kalkfarbe** dient dem Wetterschutz von Kalk-Außenputzen, sie ist auch für Lehm-Innenputze geeignet. Andere Kalkprodukte siehe Produktblatt.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
21.200	gräfix 61 Kalk-Grundputz HAAR GROB	30 kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-4 mm 23 l Putzmörtel, 1,53 m ² Fläche bei D=1,5 cm (*C)
21.350	gräfix 61 Kalk-Dünnschichtputz FEIN	30 kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-0,8 mm 24 l Putzmörtel, 8 m ² Fläche bei D=0,3 cm (*C)
21.525	gräfix 680 Kalkfarbe, 10 l-Eimer	32 Eimer/EUR-Pal, pastös-flüssig, ca. 22 m ² bei dreifachem Auftrag je nach Untergrund (*E)
21.300	gräfix 61 Kalk-Grundputz (Spezial-Ergänzungsprodukt)	30 kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-1,6 mm 23 l Putzmörtel, 1,53 m ² Fläche bei D=1,5 cm (*C)
21.400	gräfix 66 K Kalk-Putzglätte (Spezial-Ergänzungsprodukt)	25 kg-Sack, 40/EUR-Pal 24 l Putzmörtel, 24 m ² Fläche bei D=0,1 cm (*C)

- Traditionelle Kalkputzmörtel
- Rein und zementfrei
- Lehmbaugerecht

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Trockenschüttungen

Trockene, rieselfähige Deckenschüttung. **Lehm- Deckenschüttung GRANULAT** besteht aus zerkleinerten Lehmsteinstücken. **Lehm-Holz-Trockenschüttung** besteht aus Lehm und vielen Nadelholzspänen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
03.061	Lehm-Trockenschüttung Big-Bag	1,0 t-Big-Bag, Granulat, Körnung 0-25 mm, Überkorngröße bis 40 mm, Rohdichte ca. 1.350 kg/m ³ , ergibt ca. 0,75 m ³ Bauteil (*R)
03.070	Lehm-Holz-Trockenschüttung LEICHT Big-Bag	300 kg-Big-Bag, Ton und Nadelholzspäne, Rohdichte ca. 275 kg/m ³ , ergibt ca. 1,0 m ³ Bauteil (*R)

- Trocken und rieselfähig
- Schwer oder leicht
- Grob- und Feinkornanteile

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Innendämmung



Lehm-Dämmputz leicht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Warum den Raum unter Innendämmplatten verschenken? Im Vergleich zu normalen Lehmputzmörteln verbessern Auffütterungslagen aus Lehm-Dämmputz den Wärmetransport durch die Wand deutlich. Lehm-Dämmputz ist außerdem Problemlöser für viele Fälle, z.B. bei Fensterlaibungen oder zur flächigen Minimaldämmung, Auftrag bis 35 mm pro Lage. Er ist für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.036	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT 0,9t	0,9t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 675l Putzmörtel, 45m² Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.236	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT KLEIN	0,45t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 340l Putzmörtel, 23m² Fläche bei D=1,5cm (*B)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Leicht und wärmedämmend
- Als flächige Minimaldämmung
- Unter Innendämmplatten

Schilfplatten

Bauplatte aus Draht-gesteptem Schilfrohr für Innenwände und zur Verbesserung von Wärmedämmung und Oberflächentemperatur von Außenwänden. Das traditionelle Naturdämmstoffprodukt wird seit vielen Jahren für einfache Innendämmungen eingesetzt. Seine Eigenschaften und Materialität passen besonders gut für die Bauaufgaben der Denkmalpflege.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
34.010	Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=50 mm	25 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2m²/Platte (*S)
34.020	Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=20 mm	50 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2m²/Platte (*S)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Naturbaustoff-Innendämmung
- Fest und stabil

Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Befestigung von Innendämmplatten und die nachfolgende Armierungslage. Die Lehm- und Zelluloseanteile sorgen für beste Verarbeitbarkeit und sicheren Verbund: Mit einer für Lehmmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa ist Festigkeit gewährleistet. Die Armierungslage wird mit feinen ClayTec-Lehmdeckputzen oder YOSIMA weiterbehandelt. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.555	Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm², HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm² 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 171 Mörtel, 7m² Fläche (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Geschmeidig
- Klebkräftig
- Druckfest

ClayTec HFD Innendämmplatte

Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Fachwerkhäusern und allen anderen Altbauten. ClayTec HFD Innendämmplatte wird flächig in eine Lehmputz-Ausgleichslage geklebt oder mit Lehmklebe- und Armiermörtel befestigt. Die weichen Platten entkoppeln Verformungen der Konstruktion vom Innenputz. Sie sind preisgünstig und für viele Außenwandarten geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.445	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=40 mm	84 Platten/EW-Pal (1,02×1,20 m), Platte 0,38×1,20 m, Deckmaß 0,43 m²/Platte, Nut und Feder (*H)
09.465	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=60 mm	57 Platten/EW-Pal (1,02×1,20 m), Platte 0,38×1,20 m, Deckmaß 0,43 m²/Platte, Nut und Feder (*H)
09.485	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=80 mm	42 Platten/EW-Pal (1,02×1,20 m), Platte 0,38×1,20 m, Deckmaß 0,43 m²/Platte, Nut und Feder (*H)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Ökologische Innendämmung
- Ideal für Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Bestes Feuchtemanagement, besonders diffusionsoffen

Befestigungsmittel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.132/60-80	Schrauben L=60, 80 mm, Karton 200 Stk	D=6 mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m²)
35.130/100-140	Schrauben L=100, 120, 140 mm, Karton 100 Stk	D=6 mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m²)
35.140/100-160	Schraubdübel L=100, 120, 140, 160 mm, Karton 100 Stk	D=8 mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m²)
35.150	Isolierteller, Karton 100 Stk	D=60 mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m²)

Glasgewebe 60

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armierungsmörtel und alle Lehmputze. ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



35.010 / 35.013

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.010	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	Ca. 60g/m², 5,5mm-Masche, L=100m, 100m² (*20)
35.013	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 35m	Ca. 60g/m², 5,5mm-Masche, L=35m, 35m² (*20)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Glas: Zugfestes Standardprodukt

Leichtlehm

Holzleichtlehm wird bei Innenschalen in Schütttechnik nass eingebaut, bspw. wenn die Außenwände innen große Vor- und Rücksprünge haben oder wenn Installationen eingebaut werden sollen. Holzleichtlehm ist ökologisch und bildet stabile Gefüge. Blähtonleichtlehm trocknet schneller und ist nicht brennbar.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
03.011	Holz-Leichtlehm	0,75t-Big-Bag, Rohdichte ca. 10 % verdichtet 600 kg/m³, ergibt ca. 0,75 m³ Wandbauteil (*T)
03.040	Blähton-Leichtlehm	1,0t-Big-Bag, Körnung 4-16 mm, Rohdichte ca. 700 kg/m³, ergibt ca. 1,0 m³ Wandbauteil (*U)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Schütt-Technik für wechselnde Dicken
- Organisch oder mineralisch
- Setzungssicher



ClayTec®
Lehm in Bestform.

in @ f #clay4tomorrow

claytec.de

Lehm- Dünnbettmörtel

Clay thin-bed mortar
Mortier d'argile en lit mince
Dünnbettmörtel van leem
Malta argillosa a letto sottile

10.150

25 kg



unleimt in umweltfreundlichen Papierbögen ohne Kunststoff-Beleg.
clay plaster in eco-friendly paper bags without plastic lining.
enduit terre en de papier non ligné sans revêtement plastique.
sementer in milieuvriendelijke zak uit 100% gerecycled papier, zonder plastic bekleedingslaag.
intonaco nel sacco di carta ecologica non laminata con plastica plastica.



4042306 101501

Neu

ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel
mehr auf Seite 31

Lehmstein schwer NF 1850, tragend

Schwerer formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse II für verkleidetes, witterungsgeschütztes Außenmauerwerk und jede Art von Innenmauerwerk. Der Lehmstein schwer 1850 ist ein ungelochter Vollstein. Er ist für tragendes Lehmsteinmauerwerk geeignet und erfüllt die Druckfestigkeitsklasse 2 nach DIN 18945. Durch die innere Gefügesteifigkeit, die Formgenauigkeit und das handliche Format ist er besonders gut zu vermauern. **Als Mörtel ist ClayTec Lehm-Mauermörtel geeignet.**



- Für tragendes Mauerwerk
- Hohe Gefügesteifigkeit
- Handwerksgerecht

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

07.018	Lehmstein schwer NF 1850	DIN 18945, AK II, tragend, 312 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.850 kg/m ³ , Stein 24,8 x 11,5 x 7,1 cm (*L)
--------	--------------------------	--

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmstein AK II, nichttragend

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II, für den Trockenbau und Innenmauerwerk. Diese Lehmsteine wurden früher als Grünlinge oder Rohlinge bezeichnet. Die flachen Steine DF werden vielfach für trocken eingebaute Deckenauflagen und Stapelschalen eingesetzt. Lehmsteine NF und DF werden primär für Lehmsteinmauerwerk verwendet.



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

06.010	Lehmstein DF	DIN 18945, AK II, 448 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800 kg/m ³ , Stein 24,0x11,5x5,2cm (*L)
06.012	Lehmstein NF	DIN 18945, AK II, 336 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800 kg/m ³ , Stein 24,0x11,5x7,1cm (*L)


*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Preisgünstig
- Diverse Formate
- Für Trockenbau und Mauerwerk

Lehmstein schwer 3DF und 2DF 2000, tragend

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II für verkleidetes, witterungsgeschütztes Außenmauerwerk und jede Art von Innenmauerwerk, Lochanteil ≤ 15%. Sie sind für tragendes Lehmsteinmauerwerk geeignet und erfüllen die Druckfestigkeitsklasse 5 nach DIN 18945. Das Format 3DF erlaubt wirtschaftliches einschaliges Mauern von 17,5 und 24 cm dicken Wänden.

Als Mörtel ist ClayTec Lehm-Mauermörtel geeignet.



Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

07.032	Lehmstein schwer 2DF 2000	DIN 18945, AK II, tragend, 212 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1900 kg/m ³ , Stein 24,0 x 11,5 x 11,3 cm (*L)
07.033	Lehmstein schwer 3DF 2000	DIN 18945, AK II, tragend, 128 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1900 kg/m ³ , Stein 24,0 x 17,5 x 11,3 cm (*L)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Für Mauerwerk nach DIN 18940
- Für wirtschaftliches Mauern
- Wanddicke 17,5 und 24 cm

Lehm-Mauermörtel

Mauermörtel für schwere Lehmsteine. Das Material hat keine organischen Zuschläge und ist für tragendes Mauerwerk zugelassen. Aufgrund seiner guten Rieselfähigkeit wird Lehm-Mauermörtel auch für Deckenschüttungen verwendet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.020	Lehm-Mauermörtel, 1,0t	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag , 500l Mauermörtel (*B)
05.220	Lehm-Mauermörtel, KLEIN	DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, 250l Mauermörtel (*B)
10.120	Lehm-Mauermörtel, Sackware	DIN 18946, 25kg Sack 48/EUR-Pal (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Hinweis: Abweichungen im Verpackungslayout möglich

- Mörtel für schwere Lehmsteine
- Tragendes Mauerwerk möglich
- Für werkgerechtes Mauern

Lehm-Dünnbettmörtel

ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel ist ein ökologischer Kleber für tragendes Lehmstein-mauerwerk bis Gebäudeklasse 5 sowie für nicht tragendes Mauerwerk jeglicher Art. Er ist leistungsstark wie herkömmliche gebrannte Bindemittel, dabei umweltverträglich und hautschonend. Dank seiner Wasserlöslichkeit schafft er reversible Verbindungen: Ziegel, KS- oder Leichtbetonsteine können nach der Gebäudestandzeit sortenrein zurückgebaut und wiederverwendet werden. Somit werden diese leistungsfähigen Massivbaustoffe kreislauffähig. Für einen zirkulären Innenausbau bietet ClayTec ausgereifte Systemlösungen an.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
10.150	Lehm-Dünnbettmörtel, Sackware	25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 0,7 l Mörtel/kg (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Für tragende und nicht tragende Wände
- Für Planziegel und ungebrannte Lehmsteine
- Für KS- und Leichtbetonblöcke

Stampflehm

Stampflehm-Fertigmischung für Wände und Böden. Der Stampflehmbau ist Lehmbau in seiner archaischen und reinen Form. Der Rohstoff wird unmittelbar zum monolithischen Bauteil. Der wichtigste Grund für die Wiederentdeckung dieser alten Bautechnik liegt in der ästhetischen und architektonischen Ausdruckskraft der schweren monolithischen Bauteile und ihrer Oberflächen. **Stampflehm natur fein** ist für die Decklagen von Stampflehm-Böden.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
02.004	Stampflehm natur	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Wandbauteil (*U)
02.008	Stampflehm natur FEIN	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-8 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Bodenbauteil (*U)
02.100	Stampflehm natur-WEISS	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Wandbauteil (*U)
02.200	Stampflehm natur-GELB	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Wandbauteil (*U)
02.400	Stampflehm natur-ROT	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Wandbauteil (*U)
02.600	Stampflehm natur-GRAU	1,0 t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45 m³ Wandbauteil (*U)

- Lehmbau archaisch und pur
- Faszinierende Optik
- Für Wand und Boden

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



Ergänzungsprodukte

Hinweise



Ergänzungsprodukte

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.405	TIEFENGRUND und Festiger, 10l-Kanister	60 Kanister/EUR-Pal, flüssig, ca. 50m ² /Kanister je nach Untergrund (*E)
13.400	TIEFENGRUND und Festiger, 1l-Flasche	6 Fl./Karton, flüssig, ca. 5m ² je nach Untergrund (*2)
35.006	Jute-Fugenarmierung, Rolle B=10 cm	4,5mm-Masche, appetiert, L=50 m
35.015	Glasgewebe-Fugenarmierung, Rolle B=8 cm	5,5mm-Masche, L=100 m
01.003	Baulehm gebrochen, ERDFEUCHT	1,0t-Big-Bag, Körnung bis 5 mm (*B)
01.002	Baulehm gemahlen, TROCKEN im Big-Bag	1,0t-Big-Bag, Körnung bis 0,5 mm (*2I)
10.101	Baulehm gemahlen, Sackware	25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Körnung bis 0,5 mm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise.

**diverse Farbtonvarianten, zu diesem Objekt-Produkt bitte wir um individuelle Rücksprache.

Hinweise

A= 2, 22; B= 1, 20; C= 5, 23; D= 3, 7, 11, 22; E= 2, 20; F= 3, 7, 22; G= 7, 11, 20; H= 3, 7, 10, 11, 23; I= 3, 7, 11, 23; J= 3, 7, 10, 11; K= 3, 11; L= 4, 7, 23; M= 7, 23; N= 3, 20; O= 15, 21; P= 5, 15, 23; R= 3, 5, 21; S= 3, 5, 20; T= 1, 14, 16, 21; U= 1, 21

- 1 Das Produkt ist frostfrei zu lagern (Verarbeitbarkeit). Qualitätseinbußen sind durch Frost-Tauwechsel nicht zu befürchten. Frostfreier Versand mit Thermohauben auf Anfrage möglich.
- 2 Frostfrei lagern! Qualitätseinbußen durch Frost-Tauwechsel! Frostfreier Versand mit Thermohauben auf Anfrage möglich (keine Kranentladung).
- 3 Bei diesen sehr leichten Produkten entspricht das frachtpflichtige Gewicht wegen des Volumens nicht dem tatsächlichen Gewicht.
- 4 Bei Bezugsmengen ab 12,0t erfragen Sie bitte Ihre Sonderkonditionen, da wir direkt ab Hersteller liefern.
- 5 EK gilt für volle Paletten! Bei angebrochenen Paletten berechnen wir einen Aufschlag von 0,48 € je 25 kg-Sack und 0,55 € je 30 kg-Sack sowie 1m² Schilfrohrplatte.
- 7 Für das Ab stapeln und Neuverpacken von Lehm bauplatten, HFA-Platten, HFD-Platten und Lehm steinen berechnen wir 15,00 € je Auftrag.
- 8 Lehm bauplatten-Schrauben= SPAX-Rückwandschrauben, Dämmplatten-Schrauben= SPAX-Schrauben verzinkt, Dämmpl.-Schraubdübel = EJOT SDF-S plus 8 UB, Dämmplatten-Isolierteller= EJOT IT-Z 60/8 S
- 10 Die m² für EK- und VK-Preise werden anhand der Außenabmessungen ermittelt, wie bei N+F-Platten üblich.
- 11 Bei diesen Artikeln ist kein Postversand möglich.
- 12 10% Mengenrabatt ab je 10 Beutel.
- 14 Produkt innerhalb 2 Wochen verarbeiten.
- 15 Einbaufeuchte sicherheitshalber kontrollieren.
- 16 Artikel wird auf Kundenwunsch produziert und kann daher nicht kurzfristig storniert werden.
- 20 Paletten oder Big-Bags nicht stapelbar.
- 21 Insgesamt 2 Big-Bags stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung sowie zwischengelegter Europalette.
- 22 Insgesamt 2 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.
- 23 Insgesamt 3 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.
- 24 Durchlaufmischer-gängig für Anwendungen, bei denen keine Topfzeit notwendig ist (Armierungslagen).

Japankellen



Werkzeug: Japankellen

In Japan hat der Lehmputz eine jahrhundert-alte Tradition. Die Oberflächengestaltung von Lehmwänden hat höchsten Stellenwert. Den besten Beweis für die kulturelle Bedeutung dieser Handwerkskunst liefert die Vielfalt an Werkzeugen, mit denen japanische Putzer den Lehm auftragen, glätten und bearbeiten.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl japanischer Kellen und Stuckateurwerkzeuge an. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Angebot von Kellen zur fachgerechten Ausarbeitung von Kanten, Kehlen und Putzabschlüssen.

Artikel	Produkt	Länge x Breite mm
181/01210	Unterputzkelle ARA-GOTE, L210	210×65-80
181/01240	Unterputzkelle ARA-GOTE, L240	240×80-95
181/01300	Unterputzkelle ARA-GOTE, L300	300×95-05
181/63180	Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L180	180×48-55
181/63240	Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L240	240×52-65
181/58180	Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L180	180×50-58
181/58240	Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L240	240×60-70
181/05210	Feinputzkelle NAMIKESHI, L210	210×45-55
181/61210	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L210	210×66-72
181/61240	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L240	240×75-82
181/61300	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L300	300×90-98
181/26406	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R6	120×Ø 6
181/26415	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R15	120×Ø 15
181/26430	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R30	120×Ø 30
181/32406	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R6	120×Ø 6
181/32415	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R15	120×Ø 15
181/32430	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R30	120×Ø 30
181/38406	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F6	120×Fase 6
181/38415	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F15	120×Fase 15
181/38430	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F30	120×Fase 30
181/40135	135°-Kelle DORO MENBIKI-GOTE	120×135°, Ø 9
181/40090	90°-Kelle KATA SODE MENBIKI-GOTE	120×90°, Ø 9
181/12075	Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L75	75×24-38
181/12120	Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L120	120×32-54
181/18103	Spitzkelle glatt, weich NAMITORI-GOTE, L90	90×14-21
181/98160	Putzmörtelbrett, rechts	450×300, Rechtshänder
181/98170	Putzmörtelbrett, links	450×300, Linkshänder
181/98150	Kellenpflegeset	Pflegeöl und Baumwolltuch



Weiterführende Informationen:
ClayTec Technikblatt Japankellen und auf
claytec.de/produkt/japankellen/

Reichweiten Grundierungen, Putze und Anstriche

Grundierungs- und Anstrichflächen in m², Putzflächen in Abhängigkeit von der Auftragsdicke in cm

Produkt	Lieferform	Auftrag	Produkt	Lieferform	0,2	Spachtel	1x Anstrich	2x Anstrich
Tiefengrund und Festiger	10l-Kanister	50	YOSIMA Lehm-Designputz	500kg-BigBag	150			
	1l-Flasche	5,0		20kg-Eimer	6,0			
DIE ROTE	10l-Eimer	30		2kg-Beutel	0,6			
	5l-Eimer	15	YOSIMA Lehm-Farbspachtel	5kg-Eimer		6,5		
DIE GELBE	10l-Eimer	50		1,0kg-Beutel		1,3		
	5l-Eimer	25	ClayFix Lehm-Anstrich	10kg-Eimer			60	50
DIE WEISSE	10l-Eimer	120		1,5kg-Beutel			9,0	7,5
	5l-Eimer	60	ClayTec Lehmfarbe	15 kg-Eimer				18
	1l-Eimer	10	ClayTec Lehmstreichputz	15 kg-Eimer				15

Produkt	Lieferform	3	2	1,5	1	0,6	0,3	0,2	Auftrag
Lehm-Unterputz mit Stroh	1,0t-Big-Bag, erdfeucht	20,0	30,0	40,0	60,0				
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht	10,0	15,0	20,0	30,0				
	1,0t-Big-Bag, trocken	20,8	31,3	41,7	62,5				
	25kg-Sack	0,6	0,8	1,1	1,7				
Lehm-Dämmputz leicht	0,9t-Big-Bag, erdfeucht	22,5	33,8	45,0	67,5				
	0,45t-Big-Bag, erdfeucht	11,3	17,0	22,7	34,0				
Lehmputz Mineral 20	1,0t-Big-Bag, trocken			36,0	54,0	90,0			
	1,0t-Big-Bag, erdfeucht			33,3	50,0	83,3			
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht			16,7	25,0	41,7			
	25kg-Sack			0,9	1,4	2,25			
Lehmputz SanReMo	0,8t-Big-Bag, trocken				54,4	90,7	181,3		
	25kg-Sack				1,7	2,8	5,7		
Lehm-Oberputz grob	1,0t-Big-Bag, erdfeucht				60,0	100,0			
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht				30,0	50,0			
	1,0t-Big-Bag, trocken				62,5	104,2			
	25kg-Sack				1,7	2,8			
Lehm-Farbputz grob	25kg-Sack				1,6	2,7			
Lehm-Oberputz fein 06	800kg-Big-Bag, trocken						181,3	272,0	
	25kg-Sack (06)						5,7	8,5	
Lehmfüll- u. Fächenspachtel	10kg-Eimer						2,5	3,8	

Materialbedarf Steine und Mörtel

Steine- und Mörtelbedarf in Stückzahl Stk./Liter l in Abhängigkeit von der Mauerdicke

Steinformat	Maße in cm	11 ⁵	17 ⁵	24	36 ⁵
DF (Dünnformat)	24,0x11,5x5,2	66 Stk./29l		132 Stk./70l	198 Stk./109l
NF (Normalformat)	24,0x11,5x7,1	50 Stk./27l		99 Stk./65l	148 Stk./101l
2DF (zweimal Dünnformat)	24,0x11,5x11,3	33 Stk./20l		66 Stk./50l	99 Stk./80l
3DF (dreimal Dünnformat)	24,0x17,5x11,3		33 Stk./29l	45 Stk./42l	

Für Sie vor Ort: unsere Service-Teams

Team West 1

PLZ-Gebiete:

33, 40–48, 50–52, 57–59

✉ west@claytec.com

Team Mitte

PLZ-Gebiete:

07-08, 34, 36–37, 63–64, 95–99

✉ mitte@claytec.com

Team Süd

PLZ-Gebiete:

80–87, 90–94

✉ sued@claytec.com

Team West 2

PLZ-Gebiete:

35, 53–56, 60–61, 65–69

✉ west2@claytec.com

Team Ost

PLZ-Gebiete:

0-06, 09, 1, 39

✉ ost@claytec.com

Team Süd-West

PLZ-Gebiete:

7, 88–89

✉ suedwest@claytec.com

Team Nord-West

PLZ-Gebiete:

2, 30–32, 38, 49

✉ nordwest@claytec.com

Team Österreich

✉ info@claytec.at

☎ +43 (0) 676 430 45-94

Team International

✉ teaminternational@claytec.com

☎ +49 (0) 02153 918-25

Weitere Informationen zu unseren
Teams finden Sie online unter:
claytec.de/kontakt/serviceteams

Standorte

Die Dezentralisierung der Produktion und die Nutzung regionaler Lehmvorkommen sind Hauptanliegen von ClayTec. Dies gilt sowohl technisch als auch logistisch. Seit Jahren erweitern wir darum nicht mehr nur an unserem angestammten Produktionsstandort, der denkmalgeschützten Alten Ziegelei von 1908 in Viersen, sondern bauen auch unser regionales Netz an Niederlassungen und Auslieferungslagern immer weiter aus:

- Zentrale
41751 Viersen-Boisheim, Niederrhein,
Hinweis: Keine Beratung und kein Verkauf
- Niederlassung und Auslieferungslager
41747 Viersen, Niederrhein
- Niederlassung und Auslieferungslager
39435 Egel, Magdeburger Börde
- Niederlassung und Auslieferungslager
56235 Ransbach-Baumbach, Westerwald
- Niederlassung und Auslieferungslager
89431 Bächingen an der Brenz, Schwaben
- Auslieferungslager
29227 Celle, Lüneburger Heide
- Abhollager
34630 Gilserberg „Ziegelei Gumbel“, Nordhessen
- Abhollager
91486 Uehlfeld, Franken
- Abhollager
33415 Verl „Spedition Pähler“, Westfälische Bucht

Fotoverzeichnis

Titel: Julian Beekmann, Heidelberg
(Objekt: Traube Tonbach, Baiersbronn)
S. 2,3: Viola Epler Fotografie
(Objekt: Landgut Eifel)
S. 5: ClayTec (Objekt: Kreisarchiv Viersen)
S. 9: Hertha Hurnaus (Objekt: Auenweide)
S. 21: ClayTec (Objekt: Kötterhof)
S. 33: Patrick Möhrle u. Michael Welle
Architektur GmbH BDA (Objekt: Michelbach)
S. 39: ClayTec (Objekt: Ringofen Viersen)
alle weiteren Abbildungen: ClayTec

188

Ihr ClayTec Handelsbetrieb



Sie wollen ein Objekt mit ClayTec
Lehmbaustoffen besichtigen?
Besuchen Sie claytours.de

ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetal 113-117
41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0
Telefax: +49 (0)2153 918-18

service@claytec.com
claytec.de

ClayTec Lehmbaustoffe GmbH

Stranach 6
A-9842 Mörttschach

Telefon: +43 (0) 676 430 45 94

info@claytec.at
claytec.at